

## Produktinformation

## Fasssauna Quadro 3 Artikel-Nr. 110



Saunaofen  
ohne Ofen

Bank 1 Tiefe	57 cm
Tür Höhe	180 cm
Innenmaß Tiefe Gesamt	327 cm
Tür Scheibenfarbe	bronziert
Dachtiefe	355 cm
Außenmaß Tiefe	355 cm
Umbauter Raum	11,4 m <sup>3</sup>
Saunadach Bauweise	Bohlen
Tür Öffnungsrichtung	rechts und links anschlagbar
Bank 2 Tiefe	57 cm
Tür Breite	81,5 cm
Ofenschutz Material	Fichte
Dachbreite	200 cm
Grundfläche	6,1 m <sup>2</sup>
Material	Nordische Fichte
Ofenschutz Breite	60 cm
Bank Material	Espe
Sitzplätze	4
Ofenschutz Tiefe	48 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Innenmaß Tiefe Sauna	216 cm
Wandstärke	38 mm
Fußbodentyp	Massivholz
Anzahl Bänke	4 Stk.
Ofenschutz Höhe	63,5 cm
Außenmaß Breite	199 cm
Firsthöhe	205 cm
Innenmaß Höhe Gesamt	190 cm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Innenmaß Höhe Sauna	190 cm
Farbe	Naturbelassen
Durchgangsmaß Höhe	162 cm
Dachfläche	9,6 m <sup>2</sup>
Liegeplätze	2
Bedarf Dachbahn	4 Rollen
Türart	Ganzglastür
Tür Schloss	Magnetverschlusstechnik
Durchgangsmaß Breite	64 cm
Innenmaß Breite Sauna	185 cm
Innenmaß Breite Gesamt	185 cm

38 MM

## Fasssaunen

- Tonnendach aus Massivholz
- Würtungsfreies Steck-Schraubsystem ohne Nachspannen
- Bassen: drehbar Doppel- und Federprofil
- Konstruktion aus naturbelassenes, langsam wachsenden, nordischer Fichte
- Extra großer Durchmesser für eine optimale Sitzhöhe
- Geringerer Energieverbrauch durch 38 mm Front- und Rückwand
- 8 mm bronzierte Saunatür aus Einschiebensicherheitsglas
- Türrahmen aus Massivholz
- Bewährte Magnetverschlusstechnik
- Türbeschläge mit Exzenter justierbar




Die Abbildung dient lediglich der darstellenden Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.




## OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



## 38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände



## BRONZIERTE GANZGLASTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 8 mm starkes Einschiebensicherheitsglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Türbeschläge justierbar
- 05 Bewährte Magnetverschlusstechnik





