

Produktinformation

Saunahaus Hytti 0

Artikel-Nr. 359



Farbe

Naturbelassen

Saunaofen

9 kW Bio Ofen + Steuergerät Easy Bio

Umbauter Raum	5,7 m ³
Tür Breite	83 cm
Grundfläche	2,4 m ²
Innenmaß Tiefe Gesamt	102 cm
Liegeplätze	1
Spiegelbar	ja
Saunadach Bauweise	Bohlen
Durchgangsmaß Breite	78 cm
Innenmaß Breite Gesamt	184 cm
Bedarf Dachbahn	1 Rolle
Typ Ofen	9 KW Bio externe Steuerung
Tür Öffnungsrichtung	links
Tür Höhe	177 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Außenmaß Tiefe	113 cm
Innenmaß Höhe Sauna	200 cm
Material	Nordische Fichte
Innenmaß Höhe Gesamt	200 cm
Bank 1 Tiefe	53 cm
Anzahl Bänke	1 Stk.
Ofensteuerung	extern Easy Bio
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2360x1170x700x380 385x290x140x18 560x460x460x17 325x240x120x1,5
Ofenschutz Breite	60 cm
Sitzplätze	2
Ofenschutz Material	nordische Fichte
Bank Material	Espe
Ofenschutz Höhe	80 cm
Außenmaß Breite	196 cm
Innenmaß Breite Sauna	184 cm
Firsthöhe	228 cm
Seitenhöhe	206 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Fußbodentyp	Massivholz
Durchgangsmaß Höhe	175 cm
Dachbreite	163 cm
Einstiegsart	Fronteinstieg
Dachfläche	4 m ²
Farbe	Naturbelassen
Innenmaß Tiefe Sauna	102 cm
Tür Schloss	Magnetverschlusstechnik
Türart	Holz Tür mit Isolierglas, wärmedämmt
Dachtiefe	177 cm



38 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Hohe Stabilität der Wände




STEUERGERÄT EASY, BIO

- 01 Heizbegrenzung 4 Stunden
- 02 Stufenlos zwischen 10 und 100° regelbar, Soll-/ Ist-Temperaturanzeige in °C
- 03 Soll-/ Ist-Feuchtigkeitsanzeige schrittweise zwischen 5 und 95 %
- 04 2-Sensortechnik
- 05 Anschluss für Kabinenbeleuchtung

38 MM
Außensaunen Eco

- Dach aus Massivholz
- Witterungsschutz
- 38 mm Steck-Schraubsystem
- Doppelte Nuten- und Federverbindung
- Perfekter Nuten- und Federstoß durch moderne Präzision
- Wasserabweisende Profilierung
- Inkl. Einflügel mit Rollverschluss
- Lichtsichtfenster aus Isolierglas
- Häuser mit Vorraum innen mit einer bronzierten Gänglas-Isolierverglasung
- Inkl. Massivholzboden
- Inkl. keramdruckempfindlicher Unterleger

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.





FUSSBODEN

- 01 Aus hochwertigem Massivholz
- 02 Immer inkl. kesseldruckimprägnierter Bodenbalken
- 03 Bauweise mit Nut- und Federbrettern



ENERGIESPARTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 Wärme gedämmte Holztür mit klarem Isolierglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Rollverschluss



38 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Doppelte Nut- und Federverbindung
- 03 Perfekter Nut- und Federsitz durch modernsten Frästechnik-Einsatz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken





9 KW OFEN BIO

- 01 Außenmantel aus Edelstahl
- 02 Integrierte Verdampfeinheit mit Ablauf (Füllmenge 4 l)
- 03 Wassermangelüberwachung
- 04 Inkl. 18 kg Diabassteine