

Produktinformation

Sauna Lilja Artikel-Nr. 85949



Dachkranz
ohne Dachkranz

Saunatur
Energiespartur Holztur gedammt

Saunaofen
ohne Ofen

Bank 1 Tiefe	57 cm
Kopfstutze Material	Espe
Position Tur und Zuluft tauschbar	nein
Spiegelbar	ja
InnenmaB H6he	192 cm
InnenmaB Breite	181 cm
AuBenmaB H6he	198 cm
Bank 2 Tiefe	57 cm
Einstiegsart	EckEinstieg
Bauweise	vormontierte Elemente
Anzahl BAnke	2 Stk.
DurchgangsmaB H6he	173 cm
Ofenschutz Tiefe	51 cm
Material	Nordische Fichte
Grundflache	3 m ²
Ofenschutz Breite	60 cm
Ofenschutz Material	nordische Fichte
VerpackungsmaBe mm/Gewicht kg	1920x800x290x38
Bank Material	Espe
SitzplAtze	4
Tur H6he	175 cm
Ofenschutz H6he	80 cm
AuBenmaB Breite	196 cm
Umbauter Raum	5,3 m ³
VerpackungsmaBe mm/Gewicht kg	1830x150x150x11
VerpackungsmaBe mm/Gewicht kg	830x460x340x30,6
VerpackungsmaBe mm/Gewicht kg	2030x1230x710x299
Tur Scheibenfarbe	klar
Saunadach Dämmung	42 mm
Bank 3 Tiefe	-
Saunadach Bauweise	vormontierte Elemente
LiegeplAtze	2
InnenmaB Tiefe	155 cm
DurchgangsmaB Breite	64 cm
6ffnungsrichtung Tur	rechts und links anschlagbar
Turart	Holztur mit Isolierglas, wärmegeDammt
Anzahl der Kopfstutzen	1 Stk.
AuBenmaB Tiefe	170 cm



OFENSCHUTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders glatt gehobelt
- 03 Bietet optimalen Schutz



ENERGIESPARTÜR

- 01 Türrahmen aus Massivholz
- 02 Wärmegedämmte Holztür mit klarem Isolierglas
- 03 Rechts und links anschlagbar
- 04 Rollverschluss



68 MM ELEMENT-BAUWEISE

- 01 Einfache Montage
- 02 Innenliegende Rahmenkonstruktion
- 03 42 mm starke Mineraldämmwolle
- 04 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz





68 MM

Plug & Play Saunen


- Optional mit attraktivem Dachkranz einschließlich 3 LED Spots
- Steckfertig ohne Elektrikerkosten
- Inkl. Bänke und Kopfstütze aus hochwertigem Eschenholz



- Einfache und praktische Elementbauweise aus 68 mm starken Wandelementen
- Inkl. 42 mm starker Mineraldämmwolle
- Sichtsteinen aus naturbelassenem, langsam wachsender, nordsischer Fichte
- 8 mm Saunafolie aus Enschelbarischehaltiges
- Türgriffe aus Massivholz
- Bewährte Magnetschluss-technik
- Türbeschläge mittels Exzenter justierbar



Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.



SPIEGELBARER AUFBAU MÖGLICH